

施工のてびき

下駄箱・トイレ天袋 (組立完成品)

安全上のご注意

設置工事の前に、必ずこの「安全確保のための手引」をよくお読みの上、正しく設置してください。

- 表示内容を守らず誤った工事をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。

警告 この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。


- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し説明しています。

強制 この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

- 工事完了後、各部の点検を行い、異常のないことを確かめてください。
- 本書とは別にお客様用「安全確保のための手引」が製品に同梱されていますので、紛失や汚れのないように保管し工事完了後確実にお客様にお渡しください。

警告

- 本体(特に天袋)は本書の説明に従って壁面にしっかり固定してください。



強制

固定が不十分ですと天袋及び本体が落下・転倒してケガをする恐れがあります。

製品寸法


ご注意

天袋をトイレ内等狭い室内に取付の際、本体を振り回す必要がある場合は、振り回し可能間口寸法にご注意下さい。


サイズ: m/m W×H×D	W : 800m/m	W : 750m/m	W : 700m/m	W : 650m/m	W : 600m/m
振り回し可能 間口寸法	873m/m以上	828m/m以上	783m/m以上	738m/m以上	695m/m以上

天袋


W : 800m/m




W : 750m/m





W : 700m/m



W : 650m/m




W : 600m/m




横型


W : 800m/m




W : 750m/m





W : 700m/m



W : 650m/m



W : 600m/m



壁への固定

単位 m/m

- 左記の壁下地補強指示図に従いあらかじめネジ固定位置に胴縁または、コンパネ下地を取り付けておいて下さい。
- 壁への固定には同梱の壁固定用皿ネジ(呼び4.0×50mm)を使用し左記の壁固定指示図に従い正しく取り付けて下さい。
- 壁面がコンクリートやタイルの場合は市販のコンクリートプラグなどを使用するか、ネジ固定位置に木レンガを埋め込むなどして取り付けて下さい(下地の強度は十分確保して下さい)。

