

束石

施工説明書

この度、束石をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。

商品を末永くご利用頂きますために、日頃のメンテナンスを行って下さい。

施工業者様へのお願い

施工後、お客様に下記のご使用上の注意と日頃のメンテナンスをご説明後、この用紙をお客様にお渡し下さい。

ご使用上の注意と日頃のメンテナンス

1. この束石は、当社『ぬれ縁』の専用として開発された商品です。使用用途が異なる場合は、事前にご相談下さい。
2. 地盤が強く平坦に仕上げられていることをご確認下さい。強く平坦でない場合は、束石が傾いたり沈むことがありますので、ご注意下さい。
3. この束石は、プラスチック製ですので乱暴に扱ったり、必要以上の力を加えますと破損する場合があります。ただちに使用をやめ交換して下さい。
4. 束石が濡れた場合は、雑巾などで水拭きして下さい。
5. 束石は変色することがありますので、ご了承下さい。

施工方法

下記取付要領以外の方法で施工された場合、商品の保証はできませんので、充分にご理解とご納得の上、作業を行って下さい。

φ10mmの鉄棒かM10の寸切りボルト、長さ200mm程度を現地で用意して下さい。
基礎部に50mm以上の鉄棒または、ボルトを差込み、束石が動かないように固定して下さい。
ぬれ縁の束に鉄棒または、ボルトの入る穴を(φ10~12mm)あけ、差込んで下さい。

- A. 基礎部が土で仕上げられている場合
基礎が十分に強く仕上がっていることをご確認ください。
または、捨てコンクリートを打つことをお勧めします。
束石には10mm~20mm程度土をかぶせて下さい。
- B. 基礎部がコンクリートで仕上げられている場合
束石が破損することがありますので、交換が容易にできるように束石はコンクリートで埋めすぎないように注意して下さい。

